



OGGETTO: Teco58A – Smontagomme Autocarro Automatico

Siamo lieti di presentarVi le nuove caratteristiche funzionali per il modello di smontagomme per autocarro **automatico Teco58A**, utilizzato per servizio di manutenzione su ruote camion e bus, ruote agricole e ruote per mezzi movimento terra.

L'evoluzione del modello Teco58A automatico, già presente all'interno della gamma di smontagomme autocarro TECO, nasce dall'esigenza di:

- avere una componentistica idraulica all'avanguardia e unificata e con altri modelli di smontagomme autocarro in gamma TECO
- proporre in alternativa alla trasmissione via cavo, la trasmissione Wireless tramite kit radio opzionale già in uso e unificato per altri modelli di smontagomme autocarro di produzione
- offrire i vantaggi del motore elettrico auto frenante per la rotazione morsa, consentendo all'operatore una maggior precisione di lavoro durante le fasi più delicate di montaggio e smontaggio degli pneumatici.

Il sollevamento e la rotazione utensili automatici sono azionati idraulicamente e pilotati tramite joystick dalla consolle comandi a bordo macchina.



Motore

Morsa a due velocità di rotazione autofrenante



Rotazione utensili automatico



Sollevamento/discesa utensili automatico



Nuova unità idraulica

con componentistica all'avanguardia e unificata



Unità di comando con kit radio a richiesta

ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD ALLA MACCHINA



Standby automatico! Automatic standby!

Eco Mode system per la gestione del risparmio energetico





PRINCIPALI CARATTERISTICHE:





- **Capacità di bloccaggio 14" ÷ 58"** per bloccaggio cerchi trasporto su strada, agricoltura e movimento terra.
- **Doppia velocità di rotazione mandrino** per ridurre i tempi di stallonatura.
- NEW** • **Motore mandrino auto frenante** per offrire una maggior precisione nelle fasi di lavoro più delicate.
- **Movimento carrello mandrino e carrello utensili sincronizzato**, per avere lo pneumatico sempre nella posizione ottimale di lavoro.
- **Doppia velocità di traslazione** per ridurre al massimo i tempi di lavoro.
- **Forza di stallonatura 30.000N** per avere sempre le massime prestazioni con gli pneumatici più critici
- **Rotazione utensili automatica** azionata tramite joystick dalla consolle comandi.
- **Sollevamento e discesa utensili automatico** azionato tramite joystick dalla consolle comandi.
- NEW** • **Predisposizione per trasmissione comandi wireless** mediante pratico kit radio opzionale installabile a bordo macchina e compatibile anche con i modelli Teco55A - Teco58M.
- NEW** • **Centralina idraulica con elettrovalvole bancabili** realizzata con componentistica idraulica all'avanguardia e di semplice manutenzione.
- **Eco Mode** per ridurre il consumo energetico durante le pause di lavoro della macchina ed una miglior gestione del risparmio energetico.

Nuovi codici macchina da utilizzare per gli ordinativi:

CODICE	ALIMENTAZIONE
0-12640101/16	Teco58A 400/3/50
0-12640103/16	Teco58A 230/3/50
0-12640104/16	Teco58A 230/3/60
0-12640102/16	Teco58A 400/3/60

ACCESSORI CONSIGLIATI

	SE-2 - Serie di 4 prolunghe per autocentrante con capacità di serraggio 46" - 56". (TECO55A da matricola 120260455 - TECO56A da matricola 120460565)	8-12100155
	PAR - Pinza per cerchi in lega	801227195
	BC - Coppia di morsetti	801271597
	PBP120 - Premitallone pneumatico	8-12120007

	Kit protezione parabordo - 3 pezzi	8-12100044
	Radio power kit per TECO 55A e TECO 58M	8-12120025/00
	TG 4 - Secchiello con grasso (4 Kg) con pennello	8-11400034
	JAR-2 - Griffe speciali complete di inserti in plastica per cerchi in lega (4 pezzi). TECO54A da matr. 120160412 - TECO55A da matr. 120260455 - TECO56A da matr. 120460564 - TECO53A da matr. ORF600432K	8-12100156

Per l'elenco completo degli accessori a richiesta disponibili fare riferimento al listino prezzi in vigore.