

NEW

02/2021

28/06/2021

ASSETTI E PROADAS



OGGETTO: INTEGRAZIONE SOFTWARE ASSETTO A 2 TELECAMERE DI NUOVA GENERAZIONE E PROADAS

Con la presente Vi comunichiamo che è stata rilasciata l'integrazione tra il **software Proadas** e il **software Assetti a due telecamere di nuova generazione**.



I due programmi (Proadas e Assetto) condividono alcune risorse, grazie alle quali l'operatore viene informato automaticamente della presenza di sensori ADAS nel veicolo in misura e in caso di presenza del sistema Proadas di procedere alla calibrazione dei sensori.

Nel programma dell'Assetto non sono necessarie abilitazioni specifiche (Softdog di aggiornamento) per attivare le funzioni di interscambio informazioni con il PROADAS.

NEW

02/2021

28/06/2021

Esistono due modalità operative per il programma Assetto e Proadas:

- 1)** Programma Assetto e programma Proadas sul medesimo dispositivo (pc, tablet, notebook...).
- 2)** Programma Assetto installato su un dispositivo (pc, tablet, notebook...), programma Proadas su un altro dispositivo (pc, tablet, notebook...). In questo caso, entrambi i dispositivi debbono essere connessi alla medesima rete dati (WiFi) per poter condividere le informazioni.

Per entrambe le configurazioni occorre installare i programmi aggiornati di Assetto e Proadas sui rispettivi dispositivi. Al termine sono necessarie alcune semplici configurazioni, per permettere ai due programmi di interagire. (Per la configurazione si rimanda al manuale di installazione cod. 4-142063).

Le versioni minime dei software che garantiscono l'integrazione Assetto-Proadas sono le seguenti:

Software Assetto:

- Versione WheelAI \geq 4.00.00
- Versione ImageServer \geq 7.6.5.0
- Versione Service \geq 7.6.5.0

Software Proadas:

- Versione \geq 10.40 – DB 9.0

Restiamo a vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.