



Automotive Equipment

CLAMP ON TYRE

DISEÑO INNOVADOR

para un posicionamiento rápido de la rueda



Alineador de Dirección

NINGÚN CONTACTO
con la llanta



BLOQUEO FIABLE Y RÁPIDO

gracias al mecanismo de enganche innovador



CARACTERÍSTICAS

Fijación a la rueda: ningún contacto con la llanta, para prevenir eventuales daños.

Rápida: montaje y desmontaje rápido, con accionamiento de la palanca y sin ruedas dentadas.

Autocentrante: el mecanismo de apertura y cierre síncrono permite que el perno central esté siempre en eje con el centro de la rueda. Los rodillos integrados en las garras permiten un mejor deslizamiento y simplicidad de montaje.

Runout: adecuada para procedimientos de compensación de empuje para alineadores de ruedas 3D (*).

Ligera y ergonómica: el diseño innovador y el peso reducido permiten un manejo y operatividad simples.

* Consultar el catálogo de los alineadores para comprobar la compatibilidad.

Alineador de Dirección

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Alineadores de ruedas 3D (*)
Diámetro rueda	de 19" a 39"
Diámetro llanta	de 10" a 30"

Protección del pasaruedas incluido

El set de garras extensibles suministrado permite cubrir diámetros de rueda de 19" a 32"

* Consultar el catálogo de los alineadores para comprobar la compatibilidad

ACCESORIOS A PEDIDO



CARRO MULTIUSO

Carro multiuso porta soportes y garras adicionales.



PORTA SOPORTES

Set porta soportes para fijación en pared con soporte para garras adicionales



EXTENSIONES VAN

Set de extensiones para uso con furgonetas



EXTENSIONES XL

Set de extensiones XL para diámetros rueda de 32" a 39"